



Fachgemeinschaft
barrierefreies Bauen + Wohnen

WOHLFÜHLEN OHNE BARRIEREN

BALKONE, TERRASSEN UND LOGGIEN

Die Zugänge zu Balkonen, Terrassen und Loggien sollten leicht zugänglich und barrierefrei sein. Der Aufenthalt auf der Terrasse oder auf dem Balkon ist für viele Menschen oftmals die einzige Möglichkeit, sich ohne allzu große Umstände an die frische Luft zu begeben. Türschwellen verhindern jedoch zumeist den freien Zutritt. Ein schwellenfreier Übergang und eine leicht, auch aus der Sitzposition zu bedienende Tür in den Außenbereich erleichtern den Zugang.

Um einen möglichen Wassereintritt trotz abgesenkter Türschwelle in die Wohnung zu verhindern, bieten sich verschiedene konstruktive und bauliche Maßnahmen an. Es gibt beispielsweise spezielle Türschwellen mit Magnetdichtung oder aber der Bereich der Terrassentür wird durch Vordächer oder den Einsatz von Dränagesystemen geschützt. Als Maßnahmen zur Wohnungsanpassung können durch Schwellenbrücken oder Rampen vorhandene Schwellen überbrückt und der Zutritt zu den Außenbereichen erleichtert werden.

Empfehlenswert ist zudem eine ausreichende Bewegungsfläche von mindestens 150x150 cm auf dem Freisitz. Brüstungen sollten ab 60 cm über der Oberfläche des Fertigfußbodens durchsichtig sein, um dem Bewohner den Sichtkontakt mit der Umgebung auch im Sitzen zu ermöglichen.

Um den Aufenthalt im Freien entsprechend angenehm zu machen, sollte eine Beschattung bzw. Regenschutz durch Fernbedienung möglich sein.

Die Pflasterung auf der Terrasse sollte möglichst großflächig und eben und die Fugen geschlossen sein. Alle Bodenbeläge sollten rutschfest sein.

Eine gute Beleuchtung – eventuell über Bewegungssensoren gesteuert – erhöht ebenfalls den Komfort. Durch verstellbare Windschutzwände oder Wärmestrahler wird die Nutzung des Freisitzes auch bei weniger guten Wetterbedingungen möglich.

Pflanzen sollten auch in der Sitzposition zu pflegen sein. Bei den Möbeln im Außenbereich ist ebenfalls darauf zu achten, dass das Aufstehen leicht möglich ist.



Tipps für die barrierefreie Gestaltung von Balkonen, Terrassen und Loggien

- > schwellenlose Erreichbarkeit
- > Sonnen- und Regenschutz sollten leicht bedienbar sein
- > Bewegungsfläche mind. 150 x 150 cm
- > Brüstungen sollten ab 60 cm Höhe durchsichtig sein
- > rutschfester, ebener Bodenbelag
- > gute Beleuchtung, Windschutzwände und Wärmestrahler erhöhen den Komfort